

Установка сервиса Glazok на камеру D-Link

Если на Вашей камере не установлен сервис Glazok, или Вы хотите установить новую версию прошивки, выполните следующие действия:

- 1) Подключите камеру к компьютеру или роутеру в своей локальной сети с помощью Ethernet-кабеля (мы не рекомендуем прошивать камеры по Wi-Fi, т.к. при этом камера может выйти из строя).
- 2) Установка сервиса осуществляется через веб-интерфейс. Чтобы попасть в него, введите в адресную строку браузера IP-адрес камеры. Если Вы не помните адрес камеры, воспользуйтесь одним из трех способов:
 - Используйте какой-либо сканер сети, например <http://www.advanced-ip-scanner.com/ru/>
 - Посмотрите адрес камеры на вашем сетевом оборудовании;
 - Обратитесь к Вашему системному администратору.
- 3) В открывшемся окне введите логин и пароль камеры (по умолчанию логин - **admin**, пароль отсутствует).
- 4) Далее перейдите в раздел **Maintenance – Firmware upgrade**.
- 5) Нажмите **Browse** и выберите файл прошивки, затем нажмите **Upload**. Процесс обновления займет несколько минут, пожалуйста, не выключайте устройство.
- 6) После обновления веб-сервер камеры будет автоматически перезагружен. Подождите 75 секунд, после чего обновите страницу. Готово.